

HW210



Heißwasserschlauch HW210

Anwendung:
Heißwasserreinigung,
Hochdruck-Waschgeräte

Innenschicht:
synthetischer Gummi,
hochtemperaturbeständig

Außenschicht:
synthetischer Gummi, geprickt

Einlage:
ein Stahldrahtgeflecht

Temperaturbereich :
von -40° C bis +150° C

Hot water hose HW210

Application:
hot water cleaning,
high-pressure jet cleaners

Inner tube:
synthetic rubber,
high temperature resistant

Outer cover:
synthetic rubber, pin-pricked

Reinforcement:
one wire braid

Temperature range:
from -40° C up to +150° C

Außendecke: Schwarz

Outer cover: black

DN	Inch	d ₁	d ₂	Biegeradius	Maximaler Arbeitsdruck	Prüfdruck	Berstdruck	Gewicht
				bend radius	maximum working pressure	proof pressure	burst pressure	weight
		mm	mm	mm	bar	bar	bar	kg/m
6	1/4"	6,6	14,0	100	210	420	840	0,215
8	5/16"	8,1	15,5	110	210	420	840	0,260
10	3/8"	9,7	17,5	120	210	420	840	0,340
12	1/2"	12,7	21,0	160	150	300	600	0,415

Außendecke: Blau

Outer cover: blue

DN	Inch	d ₁	d ₂	Biegeradius	Maximaler Arbeitsdruck	Prüfdruck	Berstdruck	Gewicht
				bend radius	maximum working pressure	proof pressure	burst pressure	weight
		mm	mm	mm	bar	bar	bar	kg/m
6	1/4"	6,6	14,0	100	210	420	840	0,215
8	5/16"	8,1	15,5	110	210	420	840	0,260
10	3/8"	9,7	17,5	120	210	420	840	0,340
12	1/2"	12,7	21,0	160	150	300	600	0,415