

HW400



Heißwasserschlauch HW400

Anwendung:
Heißwasserreinigung,
Hochdruck-Waschgeräte

Innenschicht:
synthetischer Gummi, hochtemperaturbe-
ständig

Außenschicht:
synthetischer Gummi, geprickt

Einlage:
zwei Stahldrahtgeflechte

Temperaturbereich :
von -40° C bis +150° C

Hot water hose HW400

Application:
hot water cleaning,
high-pressure jet cleaners

Inner tube:
synthetic rubber,
high temperature resistant

Outer cover:
synthetic rubber, pin-pricked

Reinforcement:
two wire braids

Temperature range:
from -40° C up to +150° C

Außendecke: Schwarz

Outer cover: black

DN	Inch	d ₁	d ₂	Biegeradius	Maximaler Arbeitsdruck	Prüfdruck	Berstdruck	Gewicht
				bend radius	maximum working pressure	proof pressure	burst pressure	weight
		mm	mm	mm	bar	bar	bar	kg/m
6	1/4"	6,6	15,5	100	400	800	1600	0,235
8	5/16"	8,1	16,5	110	400	800	1600	0,275
10	3/8"	9,7	19,5	120	400	800	1600	0,356
12	1/2"	12,7	22,5	160	300	600	1200	0,430

Außendecke: Blau

Outer cover: blue

DN	Inch	d ₁	d ₂	Biegeradius	Maximaler Arbeitsdruck	Prüfdruck	Berstdruck	Gewicht
				bend radius	maximum working pressure	proof pressure	burst pressure	weight
		mm	mm	mm	bar	bar	bar	kg/m
6	1/4"	6,6	15,5	100	400	800	1600	0,235
8	5/16"	8,1	16,5	110	400	800	1600	0,275
10	3/8"	9,7	19,5	120	400	800	1600	0,356
12	1/2"	12,7	22,5	160	300	600	1200	0,430